

DECKENLUFTSYSTEM DLV3000/8
**INNOVATIVEN DECKENLUFTVERTEILER
 MIT INTEGRIERTEM VENTILATOR**


Das Hygrex-Deckenluftverteilersystem DLV 3000/8 beinhaltet einen drehzahlgeregeltem Ventilator, welcher auf der Unterseite Raumluft durch einen PP-Filter ansaugt und über das Hygrex-5-Kanal-Punkt-Düsen System wieder unter der Decke ausbläst.

Die verstellbaren Hygrex-Düsen(+/-20°) sowie die 8-Eck- Form des Düsenkastens ermöglichen eine gute und gleichmäßige Belüftung unter der Decke im Umkreis von 8 bis 15 Metern.

Die Entstehung von Tropfwasser, z.B. durch Produkt-Abdunstung in Kühlräumen, wird mit dem Deckenluftverteilersystem vermindert und die Trocknung nach der Reinigung beschleunigt.

FEATURES

Luftfeuchtigkeit: 2 bis 14 g/kg

Beschleunigte Abtrocknung von Tropfen an Decken durch forcierte Belüftung

Verminderung der Tropfenentstehung bei Reinigungsarbeiten

Vermeidung von Tropfwasser in unbelüfteten Zonen

Beschleunigte Wasserverdunstung bei Niedertemperatur

TECHNISCHE DATEN

Leistung max 1,2KW

Gewicht ca. 47 kg, je nach Ausstattung

Düsengeschwindigkeit: ca. 10 bis 60 km/h über Potentiometer einstellbar

Düsen: Hygrex-5-Kanal-Punkt Düse +/-20° verstellbar

Düsenanzahl: 96 Stück